

Przedmiar robót

Przebudowa drogi gminnej SOŁECTWO POPOWO z płyt typu YOMB na działkach nr 141/1 i 113 obr. Popowo - wybrane odcinki

| Nr | Podstawa | Opis | jedn. obm. | ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
|---------------|----------------------|--|------------|--------|------------------|---------|
| 1 | 02-31-0103-04 KNR | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - mechanicznie w gruncie kat I-IV | m2 | 681,00 | | |
| 2 | KNR 2-01 0506-05 | Plantowanie i zagęszczanie materiału - kruszywa istniejącego na umocnienie płyt po bokach | m2 | 118,00 | | |
| 3 | 02-25-0407-03 KNR | Nawierzchnie z płyt wielootworowych o powierzchni do 1,0 m2 | m2 | 562,50 | | |
| 4 | 02-31-0114-03 KNR | warstwa odsączająca-POSPÓŁKA o średniej grubości 10 cm (przeznaczona także na wypełnienie otworów w płytach) | m2 | 681,00 | | |
| Ogółem netto | | | | | | |
| Podatek 23 % | | | | | | |
| Ogółem brutto | | | | | | |

Opis robót:

Szerokość jezdni z płyt – 4,75m. Nawierzchnię należy układać w taki sposób aby płyty zazębiały się (stosować przesunięcie płyt między sobą w połowie ich długości). Płyty układać na przygotowanej warstwie z pospółki o grubości średniej 10 cm. Pospółkę w przedmiarze robót założono na większej powierzchni z uwagi na wypełnienie otworów w płytach. Spadek poprzeczny jezdni – jednostronny 2%. Po bokach nawierzchni zastosować umocnienie płyt na szerokości 0,5 m z materiału pozyskanego wcześniej z przygotowywania koryta.. Pospółka powinna charakteryzować się uziarnieniem 0/16. Wyklucza się stosowanie piasku 0/2 oraz 0/4 na warstwę przeznaczoną pod płyty.