

D-01.02.04. ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych przy przebudowie nawierzchni placu wokół Urzędu Gminy w Cewicach – dz. nr 180/2 i 181/5

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia Robót związanych z rozbiórką elementów dróg.

W zakres Robót związanych z rozbiórką elementów dróg wchodzi:

- rozbiórka krawężników kamiennych przeznaczonych do ponownego wbudowania
- rozbiórka obrzeży chodnikowych
- rozebranie ław krawężnikowych
- rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej w istniejącym pasie okalającym budynek Urzędu Gminy

2. SPRZĘT

- 2.1. Typ sprzętu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiórki. Wybrany sprzęt powinien uzyskać akceptację Kierownika Projektu.

3. TRANSPORT

- 3.1. Wykonawca zapewni sukcesywny wywóz materiałów i gruzu z rozbiórki.
Środki transportowe należy dostosować do rodzaju przewożonych materiałów.

4. WYKONANIE ROBÓT

- 4.1. Roboty rozbiórkowe elementów dróg i ulic obejmują usunięcie z pasa drogowego wszystkich warstw nawierzchni drogowych, krawężników, chodników, obrzeży w stosunku do których zostało to przewidziane w Dokumentacji Projektowej.
Warstwy nawierzchni należy usuwać mechanicznie. Materiały z rozbiórki, które nadają się do ponownego wbudowania są własnością Inwestora. Materiały, które nie nadają się do ponownego wbudowania stają się własnością wykonawcy i powinny zostać usunięte na jego koszt.

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- 5.1. Kontrola jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania

6. OBMIAR ROBÓT

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

- 1 m² (metr kwadratowy) rozebranej nawierzchni betonowej
- 1 m (metr) rozebranego krawężnika
- 1 m (metr) rozebranego obrzeża
- 1 m² (metr kwadratowy) rozebranej nawierzchni z płyt typu YOMB

7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

7.1. Cena wykonania obejmuje

- roboty przygotowawcze,
- oznakowanie miejsca robót,
- rozebranie elementów zgodnie z PT
- wywóz materiałów z rozbiórki poza obręb budowy
- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,
- opłatę za przyjęcie gruzu na wysypisko.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.