

Kosztorys ofertowy

Remont placu w otoczeniu budynku Urzędu Gminy w Cewicach

Nr pozycji	Podstawa	Opis	jedn. obm.	Cena jedn.	Obmiar	Wartość
1	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm	m2		26,2	
2	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 6x30 na podsypce piaskowej	m		23	
3	KNR 2-31 0810-01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z paletowaniem	m2		17,44	
4	KNR 2-31 0811-02	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z płyt JOMB z oczyszczeniem	m2		496	
5	Kalkulacja własna	Regulacja studni kanalizacyjnych	szt.		4	
6	KNR 2-31 0101/01	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV	m2		496	
7	02-31-0103-04 KNR	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - mechanicznie w gruncie kat I-IV	m2		496	
8	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego -warstwa po zagęszczeniu 20 cm	m2		495,38	
9	0231-0114 03 KNR	warstwa odsączająca- POSPÓŁKA 2/32 o grubości 30 cm	m2		71	
10	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. piaskowej	m		27	
11	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z oporem	m		12	
12	Kalkulacja własna	kabel elektryczny YDY 5x2,5 w rurze osłonowej fi 50	m		35	
13	KNR 225/407/3	Nawierzchnie z płyt wielootworowych ażurowych o powierzchni do 1,0 m2	m2		45	
14	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnia z kostki brukowej ozdobnej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		23,38	
15	KNR 2-310511-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		472	
16	Kalkulacja własna	Tuje ozdobne na terenie przeznaczonym do odsączania wód opadowych	szt.		12	
					Ogółem netto	
					Podatek 23 %	
					Ogółem brutto	