
DW6 Przejście pod drogą woj. metodą przecisku w rurze ochronnej stalowej Ø219,1x6,3mm L=30,0
Przejście pod drogą gruntową w rurze ochronnej PE225x13,4mm L=6,5m
Przejście siecią wodociągową Ø110PE metodą przecisku w rurze ochronnej PE225x13,4mm L=30,5m
Przejście pod drogą z płyt betonowych w rurze ochronnej PE225x13,4mm L=14,0m
1:100
1:1000
trójnik DN90+redukcja PE 90/110 Zał.= 89°
zasuwa DN100 Zał.= 0°
kabel energ. wł.
Proj. kon. grow. Ø160PVC Rz.d.=130.85
kabel ID-70/2011
droga L=11.5m
Proj. kon. tłoczna 2PE Rz.n.=128.15
zasuwa DN100 Zał.= 23°
kabel wł.932 Rz.o.=128.35
Zał.= -6°
Zał.= -89°
Proj. kon. tłoczna 2PE Rz.n.=128.42
kabel ID-70/2011
kabel TA
droga szer.=6.3m
Zał.= -87°
droga szer.=4.6m
kabel ID-70/2011
Zał.= 90°
redukcja PE110/90
zasuwa DN90 Zał.= 0°
zasuwa DN80

| | | |