


PRZEKRÓJ A - A
skala 1:100



PRZEKRÓJ B - B
skala 1:100



A horizontal number line representing distance in meters. It starts at 0 on the left and ends at 10m on the right. There are major tick marks at 0, 1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m, and 10m. Between each major tick mark, there are four smaller tick marks, dividing each meter into five equal intervals of 0.2m each.

P1 WAPNISTA SZCZEGIŁA Z KOSZKI
 BETONOWE I/6M
 PODSIYPKA CEMENTOWO-PŁASKOWA 1:4:5
 cm
 PODSIYPKA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
 STABILIZOWANA MECHANICZNIE: 10cm
 PODSIYPKA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO
 CEMENTEM 2,5% 15cm

P2 NAWIERZCHOWA GŁADKO – ŻWIROWA
 (Do wykonania ścielki o nawierzchni
 żwirowej stosując następujący recepturę
 nawierzchni gładko-żwirowej)
 żwir – 16mm – 700 kg/m³
 piasek 0-12mm – 250 kg/m³
 piasek – 350 kg/m³
 gró – 200 kg/m³
 cement hydrauliczny – 40kg/m³)
 KUNIG CEMENT 31-35mm – 5cm
 PODSIYPKA KAMENNA ZWIŁKOWANA
 (TŁCZONKA) 40-60mm – 10cm
 PODSIYPKA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO
 CEMENTEM 2,5% 15cm

P3	<p>STOPNIE SCHODOWE KAMIENNE – BLOKI GRANITOWE ŁUPANE (o nierównomiernie powiększono zapobiegając) cm/10</p> <p>PODŁOGA BETONOWA – BETON C8/10</p> <p>– grubość minimum 15cm</p> <p>– minimalna grubość 10cm</p>
P4	<p>DESKA TARASOWA MODRZEW POLSKI, gr. 28mm</p> <p>LEGIŁO KONSTRUKCYJNY 75x5cm w rozstawie 50cm</p> <p>PODWALINA 8x16cm</p> <p>PODSTAWA KAMIENNA ZAGĘSZCZONA (TUCZCZ) Ø30-60mm – 10cm</p> <p>PAKIER 20cm</p> <p>SKŁUPY FUNDAMENTOWE Ø30cm, beton C16/20, głębokość posadowienia 1m ppt</p>

P5 DESKA TARASOWA MODRZE W POLSKI gr.
28mm
LEGAR KONSTRUKCYJNY 12x6cm w
rozstawie 50cm
na podkładkach gumowych
IZOLACJA PRZECIWDROBNA typu
SWA INERTOL IGOFLEX lub DETERMAN
SUPERFLEX 10 lub równoważna
ISTNIEJĄCY STROP MONOLITYCZNY
ZELBETOWY uzupełniony w miejscach
ubytków

UWAGI:

1. DECYZJE ODNOŚNIE USUNIĘCIA POSZCZEGÓLNYCH KRZEWÓW I DRZEW – W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO
2. W PRZYPADKU JAKIKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI WEZWAĆ PROJEKTANTA, KTÓRY ZADECYDUJE O DALSZYM POSTĘPOWANIU

CZAPLIŃSCY - ARCHITEKCI
84-230 Rumia ul. Dokerów 16 tel. 669 255 550

temat : zagospodarowanie terenu rekreacyjno - wypoczynkowego przy stawie i Czarnym Potoku w m. Maszewo Łębskie

lokalizacja : dz. nr 54, 55, 56, 57/40, obręb Maszewo Łębskie

Inwestor : Gmina Cewice 84-312 Cewice, ul.W. Witosa 16	Branża : Architektura
	Faza : Proj. budowlany

PRZEKRÓJ A-A PRZEKRÓJ B-B	01.2012
	Skala: 1:100

projekt : mgr. Damian Czapliński zupr. nr. PO/KK/192/2008	Nr rys.: 72
---	-----------------------